2-Way Cassette Type GMV5 Unit – Technical Specifications

MODEL		GMV-ND28TS/A-T		GMV-ND36TS/A-T		GMV-ND45TS/A-T		GMV-ND50TS/A-T		GMV-ND56TS/A-T		GMV-ND63TS/A-T		GMV-ND71TS/A-T	
Capacity	kW	2,80	3,20	3,60	4,00	4,50	5,00	5,00	5,60	5,60	6,30	6,30	7,10	7,10	8,00
Capacity	Btu/h	9.554	10.918	12.283	13.648	15.354	17.06	17.06	19.107	19.107	21.496	21.496	24.225	24.225	27.296
Power Supply	V-Ph-Hz	220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz		220-240V ~ 1N – 50 Hz	
Air Flow Volume (H/M/L)	m^3/h	830/600/530		830/600/530		830/600/530		830/600/530		1100/820/760		1100/820/760		1100/820/760	
Sound Pressure Level	dB(A)	35/33/31		35/33/31		35/33/31		35/33/31		39/37/35		39/37/35		39/37/35	
Diameter Liquid-Gas	inch	1/4″ – 3/8″		1/4″ – 1/2″		1/4″ – 1/2″		1/4″ – 1/2″		3/8″ – 5/8″		3/8″ – 5/8″		3/8″ – 5/8″	
Unit Dimension LxHxD/ Weight	mm/kg	1443x630x33 / 7		1443x630x33 / 7		1443x630x33 / 7		1443x630x33 / 7		1443x630x33 / 7		1443x630x33 / 7		1443x630x33 / 7	